CHOTEST · CHT0810

Máquina de medição por vídeo CHT0810

Máquina de medição por vídeo CNC de ponte móvel e grande curso: 800 × 1000 × 200 mm (X, Y, Z). Usa lente motorizada de 8,3X (13,3X opcional), câmera colorida de 1,6 MP e escala de vidro de 0,1 µm, com exatidão X/Y de (3,0+L/200) µm.



CURSO DOS EIXOS	RESOLUÇÃO DA ESCALA DE VIDRO	VELOCIDADE MÁXIMA	TIPO DE ESTRUTURA
X 800 mm; Y 1000 mm; Z 200 mm	**0,1 µm**	**XY 500 mm/s; Z 200 mm/s**	**Ponte móvel**

VISÃO GERAL

O CHT0810 é uma máquina de medição por vídeo automática de ponte móvel e base de granito, com curso de 800 mm em X, 1000 mm em Y e 200 mm em Z. Usa lente de zoom motorizada de 8,3X (a de 13,3X é opcional), câmera colorida de 1,6 MP e escalas de vidro com resolução de 0,1 µm. A iluminação combina contraluz telecêntrica, luz de superfície anelar de 6 anéis e 8 segmentos e luz coaxial em LED. A máquina ocupa 1600×2020×1700 mm, pesa 2400 kg e admite peças de até 50 kg.

A série CHT mede dimensões de superfície, contornos, ângulos, posições e tolerâncias geométricas. O fabricante indica o uso em mecânica, eletrônica, moldes, injeção de plásticos, estamparia de precisão, conectores e terminais, placas de circuito impresso, dispositivos médicos e relojoaria.

Recursos do software VisionX descritos no catálogo:

- extração de borda por varredura, por segmentos, em círculo e em elipse;
- medição de ponto, linha, círculo, arco, ângulo, distância, largura de linha e posição de furos, com construção de elementos auxiliares;
- avaliação de retitude, circularidade, posição, paralelismo, simetria, perpendicularidade, concentricidade e perfil;
- programa de medição criado a partir de desenhos dxf, dwg, ger, gbr, bmp e pdf, e medição em lote no modo CNC de coordenadas fixas;
- programação offline em modelo 3D;
- relatórios em Excel, Word, PDF e TXT, arquivos AutoCAD, análise de CEP (CPK, PPK e cartas de controle), transmissão Q-DAS e troca de dados por HTTP ou socket.

Com apalpador de toque ou sonda óptica, ambos opcionais, a máquina mede altura e planeza (medição 2,5D). Também aceita a entrada de paquímetros e medidores de altura digitais e a ligação de impressora de etiquetas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Curso dos eixos	X 800 mm; Y 1000 mm; Z 200 mm
Tipo de estrutura	Ponte móvel
Material da base	Granito
Monitor	LCD de 24" (1920×1080)
Sensor de imagem	Câmera industrial colorida de alta definição, 1,6 MP
Resolução da escala de vidro	0,1 µm
Lente	Motorizada 8,3X (13,3X opcional)
Ampliação	Zoom óptico 0,6~5,0X; ampliação na imagem 27~229X
Iluminação	Contraluz: iluminação telecêntrica por transmissão. Luz de superfície anelar: 6 anéis e 8 segmentos (255 níveis). Luz coaxial: LED
Exatidão	X/Y: (3,0+L/200) µm; X⊥Y: (4,0+L/200) µm; Z: (4,5+L/200) µm. L = deslocamento da mesa em mm. Condições: posição de foco, ambiente a 20 °C ± 1,0 °C e carga de até 5 kg na mesa. O valor em Z é a exatidão mecânica; a exatidão real depende da superfície em que a lente foca
Medição de altura com sonda óptica (opcional)	Área de medição (X*Y) 700*1000 mm; relação máxima profundidade/diâmetro (H/Φ) 1,64; diâmetro do feixe Φ100 µm (Φ18 µm opcional); resolução 0,25 µm; sem movimento de Z: faixa ±2 mm, exatidão ±2 µm; com movimento de Z: faixa 200 mm, exatidão (4,5+L/200) µm, em que L é a altura de movimento em Z em mm
Sensores opcionais	Apalpador de toque; sonda óptica
Velocidade máxima	XY 500 mm/s; Z 200 mm/s
Dimensões	1600×2020×1700 mm
Peso	2400 kg
Capacidade de carga	50 kg
Potência	2500 W
Controle de movimento	Sistema de servocontrole
Software	VisionX
Alimentação	AC 200~240 V, 50/60 Hz
Ambiente de trabalho	Temperatura 20 °C ± 2 °C; umidade 20~80%; vibração <0,002 g, abaixo de 15 Hz

Especificações informadas pelo fabricante, sujeitas a alteração sem aviso prévio. Confirme a configuração na proposta. Versão 11/2026.

FALE COM A PROBE

Proposta, configuração e suporte técnico no Brasil, com a equipe da Probe Systems.

- Indicação do modelo para a sua peça e tolerância
- Proposta com a configuração para a sua aplicação

(11) 4942-2222 · WhatsApp **(11) 96841-6776**
vendas@probesystems.com.br · probesystems.com.br
Rua Waldemar Martins Ferreira, 289 · São Bernardo do Campo, SP

Página do produto, vídeos e cotação